

Двухслойная изоляция ручек инструмента обеспечивает безопасную работу инструмента при напряжении до 1000В, и в случае износа сигнализирует об этом проявлением нижнего слоя оранжевого цвета. Каждая единица инструмента проходит тестовое испытание в водяной среде под напряжением 10 кВ, поэтому Вы можете быть уверены в своей безопасности в любой момент.

## Вороток с трещеткой и реверсом



3/8" 1/2"

112570	112628
--------	--------

## Вороток Т-образный



3/8" 1/2"

112580	112650
--------	--------

## Удлинитель 250 мм



3/8" 1/2"

112576	112642
--------	--------

## Ключ Т-образный шестигранник



SW5	110812
SW6	110814
SW8	110816
SW10	110817

## Ключ Т-образный торцевой



SW13	110836
SW17	110840
SW19	110842

## Ключ накидной с трещеткой (72 зубца)



SW10	112740
SW13	112742
SW14	112744
SW17	112746
SW19	112748

## Насадки сменные



3/8" 1/2"

## Ключи гаечные



рожковый накидной

	3/8"	1/2"	рожковый	накидной
SW8	112520	---	112704	112754
SW9	---	---	112706	---
SW10	112522	112600	112708	112758
SW11	112523	112602	112710	112760
SW12		112604	112712	112762
SW13	112525	112606	112714	112764
SW14	112526	112608	112716	112766
SW15	112527	112609	112718	112768
SW16	112528	112611	112719	112769
SW17	112529	112610	112720	112770
SW18	112530	112613	112721	112771
SW19	112531	112612	112722	112772
SW20	---	112615	---	---
SW21	---	112617	---	---
SW22	112534	112614	112724	112774
SW24	---	112616	112726	112776
SW27	---	112618	112728	112778
SW30	---	---	112730	112780
SW32	---	112622	112732	---



Нож прямой 50мм арт. 121042



Нож загнутый с плужковым ограничителем арт. 120046



Пинцет прямой 145мм арт. 103232



Пинцет загнутый 145мм арт. 103240

Перчатки диэлектрические из натурального латекса в ассортименте



500 V  
1 000 V  
7 500 V  
17 000 V  
26 500 V