


Q 4
56 x 40 x 23 мм




Q 4-L
Серая, без клемм

334 904 01

Q 12
85 x 85 x 37 мм

Q 12-L
Серая, без клемм

334 912 01



Q 12 - 2,5²
Серая, с клеммой, винт, 5 пол.-2,5 мм²

334 412 01

Q 12 SB - L
Красная, без клемм

334 712 01

Mini 25
89 x 43 x 37 мм



Mini 25-L
Серая, без клемм

310 908 01

Mini 25 - 2,5²
Серая, с клеммой, винт, 3 пол.-2,5 мм²

310 408 01

Sd 7
75 x 75 x 37 мм

Sd 7-L
Серая, без клемм

332 907 01

Sd 7 - 2,5²
Серая, с клеммой, винт, 5 пол.-2,5 мм²



332 407 01

Sd 7 SB - L
Красная, без клемм

332 707 01

В комплекте: дырокол, пробки для кабельных отверстий

i 12
86 x 85 x 37 мм

i 12-L
Серая, без клемм

332 912 01

i 12 - 2,5²
Серая, с клеммой, винт, 5 пол.-2,5 мм²

332 412 01

i 12 - L/w
Белая, без клемм

332 612 01

i 12 - L/gr
Зеленая, без клемм

332 512 01

i 12 - L/sw
Черная, без клемм



332 212 01

i 12 SB - L
Красная, без клемм

332 712 01

В комплекте: дырокол, пробки для кабельных отверстий

i 16
130 x 85 x 37 мм

i 16-L
Серая, без клемм



333 916 01

i 16 - 2,5²
Серая, с клеммой, винт, 5 пол.-2,5 мм²

333 416 01

В комплекте: дырокол, пробки для кабельных отверстий

2K-12
85 x 85 x 37 мм

2K-12-L
Серая, без клемм

344 912 01

2K-12 - 2,5²
Серая, с клеммой, винт, 5 пол.-2,5 мм²

344 412 01

2K-12 - L/w
Белая, без клемм

344 612 01



2K-12 - 2,5²/w
Белая, с клеммой, винт, 5 пол.-2,5 мм²

344 112 01

2K-12-L/br
Коричневая, без клемм

344 012 01

2K-12 AB
85 x 85 x 37 мм

2K-12 AB-L
Серая, без клемм

345 912 01

2K-12 AB - 2,5²
Серая, с клеммой, винт, 5 пол.-2,5 мм²

345 612 01

2K-12 AB - L/w
Белая, без клемм

345 412 01



2K-12 AB - 2,5²/w
Белая, с клеммой, винт, 5 пол.-2,5 мм²

345 112 01

2K-12 ZEL
344 001 01

Зажим для разгрузки натяжения кабеля для всех 2K-12 и 2K-16

2K-16
130 x 85 x 37 мм

2K-16-L
Серая, без клемм

346 916 01

2K-16 - 2,5²
Серая, с клеммой, винт, 5 пол.-2,5 мм²

346 616 01

2K-16-L/w
Белая, без клемм



346 416 01

2K-16 - 2,5²/w
Белая, с клеммой, винт, 5 пол.-2,5 мм²

346 116 01

Новинка

2K-16 AB
130 x 85 x 37 мм

2K-16 AB-L
Серая, без клемм

348 916 01

2K-16 AB - 2,5²
Серая, с клеммой, винт, 5 пол.-2,5 мм²

348 616 01

2K-16 AB-L/w
Бела, без клем

348 416 01

2K-16 AB - 2,5²/w
Белая, с клеммой, винт, 5 пол.-2,5 мм²

348 116 01

Новинка

Материал: коробки - полиэтилен; крышки - полипропилен сополимер



AP 7
78 x 78 x 27 мм

Описание	Артикул
IP30 Для миникабельных каналов	
AP 7-L Сіра, без клем	315 607 01
AP 7 - 2,5² Сіра, з клемою, гвинт, 5 пол.-2,5 мм²	315 107 01
Перехідники до міні кабельних каналів:	
МКА 30	233 430 01
МКА 54	233 454 01

UP 6
Ø80 x 32 мм

Описание	Артикул
IP54 Коробка для скрытого монтажа, для влажных помещений, с декоративной крышкой	
UP 6-L Сіра, без клем	306 906 01
UP 6 - 2,5² Сіра, з гвинт. клемблоком, 5 пол.-2,5 мм²	306 406 01


Материал: коробки - полиэтилен; крышки - полипропилен сополимер

2,5²


IK07

400В
AC


Распределительные коробки «HP»

HP 70
75 x 75 x 42 ммВнутренние размеры:
68 x 68 x 38 мм


Описание	Артикул
2,5² 400В AC	
HP 70 - L Серая, без клемм	320 970 01
Диапазон уплотнения кабеля: 5 - 16 мм	

HP 80
85 x 85 x 42 ммВнутренние размеры:
78 x 78 x 38 мм


Описание	Артикул
2,5² 400В AC	
HP 80 - L Серая, без клемм	322 980 01
Диапазон уплотнения кабеля: 5 - 16 мм	

HP 90
90 x 90 x 45 ммВнутренние размеры:
82 x 82 x 38 мм


Описание	Артикул
4² 400В AC	
HP 90 - L Серая, без клемм	325 990 01
Диапазон уплотнения кабеля: 5 - 16 мм	

HP 100
113 x 113 x 58 ммВнутренние размеры:
103,5 x 103,5 x 32 мм

Описание	Артикул
10² 690В AC	
HP 100 - L Серая, без клемм	326 900 01
Диапазон уплотнения кабеля: 5 - 21 мм	

HP 150
164 x 119 x 77 ммВнутренние размеры:
155 x 110 x 70 мм

Описание	Артикул
10² 690В AC	
HP 150 - L Серая, без клемм	326 950 01
Диапазон уплотнения кабеля: 5 - 21 мм	
Можно устанавливать монтажные пластины и DIN-рейки	

HP 190
199 x 149 x 77 ммВнутренние размеры:
190 x 140 x 70 мм

Описание	Артикул
10² 690В AC	
HP 190 - L Серая, без клемм	326 990 01
Диапазон уплотнения кабеля: 13-26,5 мм	
Можно устанавливать монтажные пластины и DIN-рейки	

Материал: полипропилен, не поддерживает горение, самозатухает. Коробки оснащены ступенчатыми нипельными вводами.

Распределительные коробки | «HP»

IP55

IK07



els spelsberg