

Модуль CPU & Power тип 9440/15



04238E00

- Подключение шины / шлюз и электропитание в одном модуле
- Встроенное электропитание до 16 модулей I/O
- Шина Profibus DP V0 и V1 HART до 1,5 Мбит/с с опцией проводного резервирования
- Шина Modbus RTU до 38,4 кбит/с
- Дополнительный интерфейс сервисной шины для ввода в эксплуатацию, диагностики сбоев и коммуникации HART
- ЖК-индикатор для локальной индикации данных диагностики, входных и выходных параметров

Таблица данных

Исполнение	Установка в	Полевая шина	Питание	Номер заказа	PS	Вес кг
Модуль CPU & Power	Зоне 2 / секторе 2	Profibus DP V0	24 В DC	9440/15-01-11	22	0.560
	Зоне 2 / секторе 2	Profibus DP V1 HART	24 В DC	9440/15-01-11-C1243	22	0.560
	Зоне 2 / секторе 2	Modbus RTU	24 В DC	9440/15-01-11-C1198	22	0.673

Технические данные

Сертификаты	PTB 99 ATEX 2222 (Европа)
Другие сертификаты	IECEX, США (FM), Канада (CSA), Россия (СТБ); Словацкая республика (EVPU), судоходство (DNV, GL, ABS)
Взрывозащита	Ⓜ II (2) G [Ex [ib/ia]] IIC / IIB; Ⓜ II 3 G Ex nA II T4
Шина	
Протоколы	Шина Profibus DP; Modbus RTU
Интерфейс	RS 485
Габариты	Д = 167 мм, Ш = 96,5 мм; В = 136 мм