



06457E00

- Подключение шины Industrial Ethernet Modbus TCP с 100 Мбит/с
- Возможно резервное подключение Ethernet
- Взрывозащищенный, оптический искробезопасный световод, „Ex op is“
- Встроенное электропитание Ex i до 8 модулей I/O
- Конфигурирование и диагностика через Ethernet и DTM
- ЖК-индикатор для индикации данных диагностики и настройки IP-адресов
- Модуль под напряжением в зоне 1 сменный (без выключения)

Таблица данных

Исполнение	Установка в	Полевая шина	Питание	Номер заказа	PS
Модуль CPU	Зоне 1	Modbus TCP	--	9441/12-00-00	99
Модуль Power	Зоне 1	--	24 В DC	9444/12-11	99
Цоколь для модуля CPU & Power	Зоне 1	Modbus TCP, не резервирован	24 В DC	9492/12-11-11	99

Технические данные

Сертификаты	в процессе подготовки
Взрывозащита	⊕ II 2 G (1) GD Ex de [ia/ib, op is] IIC T4
Шина	
Протоколы	Modbus TCP
Интерфейс	промышленного Ethernet, 100 Мбит/с с оптическим самозащищенным световодом „ex op is“ согласно IEC 60079-28
Габариты	Д = 125 мм, Ш = 340 мм; В = 172 мм