

## СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КЛЕММЫ СЕРИИ СК

**Назначение**

- Монтаж проводников в распределительной коробке, подключение светильников и другого оборудования.

**Применение**

Для присоединения и ответвления до 5 одножильных проводников сечением от 0,1 мм<sup>2</sup> до 2,5 мм<sup>2</sup> и многожильных медных проводников сечением от 0,1 мм<sup>2</sup> до 4 мм<sup>2</sup> в электрических цепях переменного тока с частотой 50 Гц напряжением до 380 В.

**Преимущества**

- Быстрый монтаж и демонтаж.
- Надежное соединение медных одножильных и многожильных проводников.
- Благодаря утопленному рычажку исключено случайное отключение при монтаже в тесном пространстве.
- Обеспечивает безопасность и порядок в распределительной коробке.
- Имеет тестовое отверстие (возможность измерения электрических параметров без разбора и нарушения изоляции соединения).
- Клеммы упакованы в фирменную коробку со штрихкодом.




Яркая удобная фирменная упаковка оптимальна при реализации через розничные сети (артикулы: SQ0527-0011, SQ0527-0012, SQ0527-0013):


- Содержит штрихкод.
- В пакете по 5 клемм одного размера.
- Позволяет внешне оценить качество товара до вскрытия упаковки.

**Технические характеристики**


Наименование параметра	Значение	
Сечение проводников, мм <sup>2</sup>	0,1- 2,5	0,1- 4,0
Тип проводника	одножильный	многожильный
Сила тока, А	24	32
Температура эксплуатации, °С	от -25 до +80	

**Сертификат ТР ТС****Руководство по применению**

Снять изоляцию на 9-10 мм.



Открыть вводное отверстие клеммы поднятием рычажка и вставить проводник.



Опустить рычажок в исходное положение. Самопроизвольное отсоединение таким образом становится невозможным.

**Ассортимент**

Изображение	Наименование	Артикул	Количество отверстий под провод	Сечение подключаемых проводников, мм <sup>2</sup>	Максимальный ток, А
	Соединительная клемма СК-412 (2,5 мм <sup>2</sup> ) TDM	SQ0527-0001	2	для одножильных проводников от 0,1 до 2,5 для многожильных проводников от 0,1 до 4,0	32
	Соединительная клемма СК-413 (2,5 мм <sup>2</sup> ) TDM	SQ0527-0002	3		
	Соединительная клемма СК-415 (2,5 мм <sup>2</sup> ) TDM	SQ0527-0003	5		
	Соединительная клемма СК-412 (2,5мм <sup>2</sup> ) (пакет 5 шт/упак) TDM	SQ0527-0011	2		
	Соединительная клемма СК-413 (2,5мм <sup>2</sup> ) (пакет 5 шт/упак) TDM	SQ0527-0012	3		
	Соединительная клемма СК-415 (2,5мм <sup>2</sup> ) (пакет 5 шт/упак) TDM	SQ0527-0013	5		


**Упаковка**

Артикул	Групповая упаковка		Транспортная упаковка				
	Количество, шт.	Вес, кг	Количество, шт.	Вес, кг	Габаритные размеры, мм		
					Длина	Ширина	Высота
SQ0527-0001	100	0,35	4000	14,7	290	510	230
SQ0527-0002		0,50	3000	15,7	450	330	300
SQ0527-0003	85	0,65	1870	15,1	430	240	280


**Упаковка розничный ассортимент**

Артикул	Индивидуальная упаковка, шт.	Групповая упаковка		Транспортная упаковка				
		Количество, упак.	Вес, кг	Количество, упак.	Вес, кг	Габаритные размеры, мм		
						Длина	Ширина	Высота
SQ0527-0011	5	20	0,42	440	9,3	420	320	270
SQ0527-0012			0,52		11,5			
SQ0527-0013			0,79		17,3			


**Габаритные размеры (мм)**



SQ0527-0001,  
SQ0527-0011



SQ0527-0002,  
SQ0527-0012



SQ0527-0003,  
SQ0527-0013