

ЗАЖИМЫ КОНТАКТНЫЕ ВИНТОВЫЕ СЕРИИ ЗВИ



ПОЛИПРОПИЛЕН ПОЛИЭТИЛЕН

Сертификат ТР ТС



Назначение

- Для винтового соединения проводников между собой. При этом образуется надежное электрическое соединение, которое защищено диэлектрическим материалом, стойким к высоким температурам.

Применение



Для использования в цепях переменного или постоянного тока с напряжением до 400 В. Распространено применение в распаячных коробках (для подключения электрических выключателей, розеток и т. д.), для подключения люстр и других световых приборов.

Материалы

- Изоляционный каркас выполнен из 2-х типов материалов (полиэтилена и полипропилена), которые отличаются по температурным свойствам.
- Токоведущие части изготовлены из латуни.
- Винты стальные оцинкованные.

Преимущества

- Исключают возможность замыкания на корпус электроустановки в месте соединения.
- Диапазон рабочих температур.
 - для ЗВИ из полиэтилена от -25 до +80 °С.
 - для ЗВИ из полипропилена от -25 до +100 °С.
- ЗВИ из полипропилена не поддерживают горение.
- Зажимы упакованы в плотный полиэтиленовый пакет. На пакет наклеен яркий фирменный стикер со штрихкодом. В артикулах SQ0510-0041 – SQ0510-0047 на каждое изделие наклеен индивидуальный стикер со штрихкодом.

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Материал	Цвет	Допустимый длительный ток, А	Сечения подключаемых проводников, мм ²	Диапазон рабочих температур, °С
ЗВИ из полиэтилена							
	ЗВИ-5	SQ0510-0002	полиэтилен	натуральный	5	1,5-4	от -25 до +80
	ЗВИ-10	SQ0510-0003			10	2,5-6	
	ЗВИ-15	SQ0510-0004			15		
	ЗВИ-20	SQ0510-0005			20	4-10	
	ЗВИ-30	SQ0510-0006			30		
	ЗВИ-60	SQ0510-0007			60		
	ЗВИ-80	SQ0510-0008			80	10-25	
	ЗВИ-100	SQ0510-0009			100		
	ЗВИ-150	SQ0510-0010			150		
ЗВИ из полипропилена							
	ЗВИ-5	SQ0510-0022	полипропилен	белый	5	1,5-4	от -25 до +100
	ЗВИ-10	SQ0510-0023			10	2,5-6	
	ЗВИ-15	SQ0510-0024			15		
	ЗВИ-20	SQ0510-0025			20	4-10	
	ЗВИ-30	SQ0510-0026			30		
	ЗВИ-60	SQ0510-0027			60		
	ЗВИ-80	SQ0510-0028			80	10-25	
	ЗВИ-100	SQ0510-0029			100		
	ЗВИ-150	SQ0510-0030			150		
ЗВИ из полипропилена							
	ЗВИ-5	SQ0510-0032	полипропилен	черный	5	1,5-4	от -25 до +100
	ЗВИ-10	SQ0510-0033			10	2,5-6	
	ЗВИ-15	SQ0510-0034			15		
	ЗВИ-20	SQ0510-0035			20	4-10	
	ЗВИ-30	SQ0510-0036			30		
	ЗВИ-60	SQ0510-0037			60		
	ЗВИ-80	SQ0510-0038			80	10-25	
	ЗВИ-100	SQ0510-0039			100		
	ЗВИ-150	SQ0510-0040			150		

Изображение	Наименование	Артикул	Материал	Цвет	Допустимый длительный ток, А	Сечения подключаемых проводников, мм ²	Диапазон рабочих температур, °С	
ЗВИ из полипропилена (в индивидуальной упаковке)								
	ЗВИ-5	SQ0510-0041	полипропилен	белый	5	1,5-4	от -25 до +100	
	ЗВИ-10	SQ0510-0042			10	2,5-6		
	ЗВИ-15	SQ0510-0043			15			
	ЗВИ-20	SQ0510-0044			20			
	ЗВИ-30	SQ0510-0045				30		4-10
	ЗВИ-60	SQ0510-0046				60		6-16
	ЗВИ-80	SQ0510-0047				80		10-25

Упаковка

Артикул	Групповая упаковка		Транспортная упаковка				
	Количество, шт.	Вес, кг	Количество, шт.	Вес, кг	Габаритные размеры, мм		
					Длина	Ширина	Высота
SQ0510-0002	10	0,16	500	8,6	240	420	160
SQ0510-0003		0,22		300	7,4		310
SQ0510-0004		0,39	150		12,5	350	190
SQ0510-0005		0,37		100	11,8	300	200
SQ0510-0006		0,48	100		8,0	170	380
SQ0510-0007		0,64		100	7,2	150	390
SQ0510-0008		1,42	50		15,0	210	380
SQ0510-0009		0,70		25	7,8	240	390
SQ0510-0010	1,57	500	8,7		230	270	180
SQ0510-0022	0,15		300	8,5		270	420
SQ0510-0023	0,22	150		7,4	300		310
SQ0510-0024	0,39		100	12,4		290	350
SQ0510-0025	0,36	100		11,7	140		350
SQ0510-0026	0,47		100	7,9		220	170
SQ0510-0027	0,62	50		7,0	250		140
SQ0510-0028	1,40		25	14,8		230	210
SQ0510-0029	0,69	500		7,7	270		400
SQ0510-0030	1,55		300	8,6		240	260
SQ0510-0032	0,17	150		9,2	240		410
SQ0510-0033	0,22		100	7,3		270	310
SQ0510-0034	0,38	100		12,3	290		330
SQ0510-0035	0,38		50	12,1		140	340
SQ0510-0036	0,47	50		7,9	210		180
SQ0510-0037	0,61		25	6,9		240	140
SQ0510-0038	1,40	25		14,8	270		210
SQ0510-0039	0,70		500	7,8		300	390
SQ0510-0040	1,54	300		8,5	290		270
SQ0510-0041	0,7		30	50		170	420
SQ0510-0042	1,57	60		25	140		270
SQ0510-0043	0,15		60	7,4		400	310
SQ0510-0044	0,22	80		11,7	220		350
SQ0510-0045	0,39		80	7,9		370	170
SQ0510-0046	0,36	80		7,0	400		140
SQ0510-0047	0,47		80	14,8		380	220

Габаритные размеры

Чертеж	Наименование	Размеры, мм				
		L	W	H	A	B
	ЗВИ-5	115	15,7	13	6,5	9,5
	ЗВИ-10	126	20,2	15,5	8,4	10,5
	ЗВИ-15	139	23	17,7	10,3	12
	ЗВИ-20	135	25	19,2	11,5	13,5
	ЗВИ-30	171	26	20,5	12	14,5
	ЗВИ-60	192	30	26	13,5	16,5
	ЗВИ-80	205	33	27	15	17
	ЗВИ-100	250	46	31	22	21
	ЗВИ-150	295	54	35	23,5	22,5