MENNEKES
MY POWER CONNECTION

Панельные розетки
Артикул № 234A

- Винтовое соединение
- Прямой угол

Техническая спецификация

Ток, A	32 A
Полюса	4 п
Напряжение, В	400 В
Положение заземляющего контакта	6 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
Тип контактов	стандартные
Класс защиты	IP 67
фланец	85x75 мм
крепежными отверстиями	60x60 мм
вес	293 г
Сертификаты	DE,VDE, CN,CQC

Чертежи и размеры



Чертеж	A	16			32		
1 MB 141	Полюса	3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	75	75	75	85	85	85
	b	75	75	75	75	75	75
	c	60	61	61	70	70	72
	d	60	60	60	60	60	60
	e	60	60	60	60	60	60
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g.	8	8	8	8	8	8
	g.1	2	2	2	2	2	2
	h	83	88	95	99	99	105
	i	78	85	96	103	103	110
	k	31	32	32	39	39	39
	l	43	52	54	58	58	65
Клеммы для кабеля		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
сечением от до мм²		–4	–4	–4	–10	–10	–10

Автор оставляет за собой правовносить изменения. За возможные ошибки или опечатки автор ответственности не несет.