


Вилки серии AM-TOP  
Артикул № 21363




- Винтовое соединение
- Литой корпус
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Герметичный кабельный ввод
- Защита от натяжений и перегибов кабеля

Техническая спецификация

|                                 |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Ток, А                          | 32 А                                                      |
| Полюса                          | 5 п                                                       |
| Напряжение, В                   | 400 В                                                     |
| Положение заземляющего контакта | 6 ч                                                       |
| Герц                            | 50-60 Гц                                                  |
| Техника подключения             | Винтовое соединение                                       |
| Тип контактов                   | никелированные контакты, термостойкие держатели контактов |
| Класс защиты                    | IP 67                                                     |
| вес                             | 331 г                                                     |
| Сертификаты                     | DE,VDE, CN,CQC                                            |

Чертежи и размеры



| Чертеж<br>2 MB 218 | A<br>Полоса | 16   |      |      | 32  |     |     |
|--------------------|-------------|------|------|------|-----|-----|-----|
|                    |             | 3    | 4    | 5    | 3   | 4   | 5   |
| Размеры, мм.       | a           | 142  | 144  | 147  | 186 | 186 | 180 |
|                    | b           | 70   | 78   | 87   | 94  | 94  | 101 |
|                    | n           | 109  | 111  | 114  | 145 | 145 | 138 |
|                    | y           | 14,5 | 16   | 16   | 22  | 22  | 22  |
| Клеммы для кабеля  |             | 1    | 1    | 1    | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| сечением от до мм² |             | —2,5 | —2,5 | —2,5 | —6  | —6  | —6  |