

Панельные розетки, технология TwinCONTACT
Артикул № 3485




- Безвинтовые пружинные клеммы
- Двойные клеммы для проходного соединения
- Угол наклона: 20°

Техническая спецификация

Ток, А	16 А
Полюса	5 п
Напряжение, В	400 В
Положение заземляющего контакта	6 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	безвинтовые клеммы - TwinCONTACT
Тип контактов	стандартные
Класс защиты	IP 67
фланец	100х92 мм
крепежными отверстиями	85х77 мм
Угол наклона	20 °
вес	209 г
Сертификаты	CN,CQC

Чертежи и размеры



Чертеж		16			32		
1 МВ 466	Полоса	3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.		a	b	c	d	e	f
		73,5	100	100	100	100	100
		64	92	92	92	92	92
		52	60	62	66	66	66
		60	85	85	85	85	85
		52	77	77	77	77	77
		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
		7	8	8	8	8	8
		g1	2	2	2	2	2
		h	84	100	106	109	109
		k	31	31	31	44	44
		l	52	55	65	70	70
		l1	60	63	72	82	82
Клеммы для кабеля		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
сечением от до мм²		—4	—4	—4	—6	—6	—6