


**Панельные розетки**  
Артикул № 1248А




- Винтовое соединение
- Технология X-CONTACT
- Прямой угол
- Никелированные контакты
- Изделия с пилотным контактом по запросу

**Техническая спецификация**

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Ток, А                          | 63 А                |
| Полюса                          | 4 п                 |
| Напряжение, В                   | 400 В               |
| Положение заземляющего контакта | 6 ч                 |
| Герц                            | 50-60 Гц            |
| Техника подключения             | Винтовое соединение |
| Тип контактов                   | X-CONTACT           |
| Класс защиты                    | IP 44               |
| фланец                          | 107х100 мм          |
| крепежными отверстиями          | 85х77 мм            |
| вес                             | 555 г               |
| Сертификаты                     | DE,VDE, CN,CQC      |

**Чертежи и размеры**



|                    |                    |     |     |     |
|--------------------|--------------------|-----|-----|-----|
| Чертеж<br>1 МВ 211 | A                  | 63  |     |     |
|                    | Полоса             | 3   | 4   | 5   |
| Размеры, мм.       | a                  | 107 | 107 | 107 |
|                    | b                  | 100 | 100 | 100 |
|                    | c                  | 80  | 80  | 80  |
|                    | d                  | 85  | 85  | 85  |
|                    | e                  | 77  | 77  | 77  |
|                    | f                  | 6   | 6   | 6   |
|                    | g                  | 12  | 12  | 12  |
|                    | g.1                | 2   | 2   | 2   |
|                    | h                  | 113 | 113 | 113 |
|                    | k                  | 55  | 55  | 55  |
|                    | l                  | 88  | 88  | 88  |
|                    | Клеммы для кабеля  |     |     |     |
|                    | сечением от до мм² |     |     |     |
|                    |                    | 6   | 6   | 6   |
|                    |                    | —25 | —25 | —25 |