

Кабельные розетки PowerTOP plus  
Артикул № 3425




- X-CONTACT
- рамные клеммы
- термостойкие держатели контактов
- герметичный кабельный ввод
- защита от натяжений и перегибов кабеля

Техническая спецификация

|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Ток, А                          | 63 А                                        |
| Полюса                          | 5 п                                         |
| Напряжение, В                   | 400 В                                       |
| Положение заземляющего контакта | 6 ч                                         |
| Герц                            | 50-60 Гц                                    |
| Техника подключения             | Винтовое соединение                         |
| Тип контактов                   | термостойкие держатели контактов, X-CONTACT |
| Класс защиты                    | IP 67                                       |
| вес                             | 890 г                                       |
| Сертификаты                     | DE,VDE, CN,CQC                              |

Чертежи и размеры



| Чертеж<br>3 MB 70  | А<br>Полюса | 63  |     |     | 125 |     |     |
|--------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                    |             | 3   | 4   | 5   | 3   | 4   | 5   |
| Размеры, мм.       | a           | 270 | 270 | 270 | 310 | 310 | 310 |
|                    | b           | 109 | 109 | 109 | 121 | 121 | 121 |
|                    | h           | 121 | 121 | 121 | 133 | 133 | 133 |
|                    | y           | 36  | 36  | 36  | 49  | 49  | 49  |
| Клеммы для кабеля  |             | 6   | 6   | 6   | 25  | 25  | 25  |
| сечением от до мм² |             | —16 | —16 | —16 | —50 | —50 | —50 |