


Панельные приборные вилки

Артикул № 812




- Винтовое соединение
- Никелированные контакты
- На корпусе прибора должен быть предусмотрен выступ для зацепления (и фиксации) крышки кабельной розетки

Техническая спецификация

Ток, А	16 А
Полюса	3 п
Напряжение, В	230 В
Положение заземляющего контакта	6 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
Тип контактов	никелированные контакты
Класс защиты	IP 44
вес	136 г
Сертификаты	CN,CQC, DE,VDE (ÜG)

Чертежи и размеры



Чертеж 2 MB 173/2	А Полоса	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7
	b	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7
	c	72	72	72	90	90	90
	d	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5
	e	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g.	11	11	11	11	11	11
	g1	2	2	2	2	2	2
	l	32	36	36	47	47	47
	Клеммы для кабеля сечением от до мм²	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		—4	—4	—4	—10	—10	—10