

Панельные розетки Артикул № 1466




- Винтовое соединение
- Двойные клеммы для проходного соединения
- Угол наклона 20°

Техническая спецификация

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Ток, А | 16 А |
| Полюса | 4 п |
| Напряжение, В | 230 В |
| Положение заземляющего контакта | 9 ч |
| Герц | 50-60 Гц |
| Техника подключения | Винтовое соединение |
| Тип контактов | стандартные |
| Класс защиты | IP 44 |
| фланец | 100x92 мм |
| крепежными отверстиями | 85x77 мм |
| Угол наклона | 20 ° |
| вес | 183 г |
| Сертификаты | CN,CQC |

Чертежи и размеры



| Чертеж | А | 16 | | | 32 | | |
|--------------------|--------|------|-----|-------|-----|-----|-------|
| | | 3 | 4 | 5/7 | 3 | 4 | 5/7 |
| 1 МВ 260 | Полоса | | | | | | |
| Размеры, мм. | a | 73,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | b | 64 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| | c | 50 | 59 | 58 | 62 | 62 | 61 |
| | d | 60 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| | e | 52 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| | f | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| | g | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | g1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | h | 79 | 100 | 100 | 103 | 103 | 106 |
| | k | 44 | 34 | 34/40 | 54 | 54 | 49/55 |
| | l | 52 | 55 | 65 | 67 | 67 | 72 |
| | и | 60 | 63 | 72 | 82 | 82 | 85 |
| | а | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° |
| Клеммы для кабеля | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| сечением от до мм² | | -4 | -4 | -4 | -10 | -10 | -10 |