

2751.2 QI 3 YE für RK 6-10 | KBL 6-10 | PTK/LT | PTK/QT | PTK/DU





Querverbinder isoliert, Polzahl: 3, Montageart: Schraubbar, Breite: 21,7 mm, Farbe: Gelb

#### Kaufmännische Daten

Produktbeschreibung	Querverbinder isoliert
Verpackungseinheit	50
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	6.96
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	6.99
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	DE



2751.2 QI 3 YE für RK 6-10 | KBL 6-10 | PTK/LT | PTK/QT | PTK/DU

### **Technische Daten**

Maße		
Länge	2.4 mm	
Breite	21.7 mm	
Teilungsmaß	8 mm	
Nenndaten		
Spannung mit Trennwand max.	800 V	
Spannung ohne Trennwand max.	400 V	
Bemessungsstrom	57 A	
Verschmutzungsgrad	3	
Anschlussdaten		
Polzahl	3	
Schraubenkopf	Schlitz	
Schraubengewinde	M 3	
Anzugsdrehmoment min.	0.5 Nm	
Anzugsdrehmoment max.	1 Nm	



2751.2 QI 3 YE für RK 6-10 | KBL 6-10 | PTK/LT | PTK/QT | PTK/DU

### **Technische Daten**

Werkstoffe		
Material	Kupfer	
Oberfläche	Verzinnt	
Isoliergehäuse	Polyamid 6.6	
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-2	
Arbeitstemperatur min.	-40 °C	
Arbeitstemperatur max.	105 °C	
Weitere technische Daten		
Montageart	Schraubbar	
Isolation vorhanden	✓	
Anzahl der gebrückten Klemmen	3	



2751.2 QI 3 YE für RK 6-10 | KBL 6-10 | PTK/LT | PTK/QT | PTK/DU

Medien





2751.2 QI 3 YE für RK 6-10 | KBL 6-10 | PTK/LT | PTK/QT | PTK/DU

Zubehör

#### Schraubendreher



Schraubendreher mit blanker Klinge, Farbe: Schwarzgrau

### Allgemeine Bestelldaten

 Artikel-Nr.
 Artikelbezeichnung
 GTIN (EAN)
 VPE

 1086.0
 SDB 0,6x3,5
 4044211014797
 1 ST