

2639.0003

KBH 16/6 Aufdruck "3"



Kabelbezeichnungshülse, Länge: 6 mm, Breite: 11 mm, Farbe: Gelb, Bedruckungsfarbe: Schwarz, Bedruckung: 3

Print colour: Schwarz

Kaufmännische Daten

| | |
|--|------------------------|
| Produktbeschreibung | Kabelbezeichnungshülse |
| Verpackungseinheit | 20 |
| Mengeneinheit | ST |
| Anzahl Zeichen pro Hülse | 1 |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 0.81 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 0.9 |
| Gewichtseinheit | G |
| Zolltarifnummer | 49119900 |
| Herkunftsland | SE |

© CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH | Otto-Hahn-Str. 7 | D-33161 Hövelhof
Fon +49 (0) 52 57.98 33-0 | Fax +49 (0) 52 57.98 33-33 | E-Mail info@conta-clip.de | conta-clip.de

Erstellungs-Datum 19.12.2019 09:26:46
Technische Änderungen vorbehalten

2639.0003

KBH 16/6 Aufdruck "3"

Technische Daten

Maße

| | |
|----------|---------|
| Länge | 6 mm |
| Breite | 11 mm |
| Höhe | 16.5 mm |
| Texthöhe | 4 mm |

Anschlussdaten

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Leiterquerschnitt min. | 16 mm ² |
| Leiterquerschnitt max. | 70 mm ² |
| Leiterquerschnitt AWG min. | 5 |
| Leiterquerschnitt AWG max. | 3/0 |
| Isolationsaußendurchmesser min. | 8 mm |
| Isolationsaußendurchmesser max. | 16 mm |

2639.0003

KBH 16/6 Aufdruck "3"

Technische Daten

Werkstoffe

| | |
|---------------------------|--------|
| Material | PVC-P |
| Brennbarkeitsklasse UL 94 | V-0 |
| Arbeitstemperatur min. | -30 °C |
| Arbeitstemperatur max. | 60 °C |
| Cadmiumfrei | ✓ |
| Silikonfrei | ✓ |
| Chemikalienbeständig | ✓ |

Weitere technische Daten

| | |
|-----------------|---|
| UV-stabilisiert | ✓ |
|-----------------|---|

Aufdruck

| | |
|----------------|-------------|
| Druckverfahren | Warmprägung |
|----------------|-------------|

2639.0003

KBH 16/6 Aufdruck "3"

Zubehör

Beschriftungsstift



Beschriftungsstift

Allgemeine Bestelldaten

| Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | GTIN (EAN) | VPE |
|-------------|--------------------|---------------|-------|
| 2034.0 | BS-1 | 4044211048365 | 10 ST |
