

Панельные розетки
Артикул № 1294




- Винтовое соединение
- Для горизонтального монтажа
- Угол наклона 15°

Техническая спецификация

Ток, А	32 А
Полюса	5 п
Напряжение, В	400 В
Положение заземляющего контакта	6 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
Тип контактов	стандартные
Класс защиты	IP 44
фланец	85х85 мм
крепежными отверстиями	70х70 мм
Угол наклона	15 °
вес	251 г

Чертежи и размеры



Чертеж 1МВ 230	А Полоса	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	85	85	85	85	85	85
	b	85	85	85	85	85	85
	c	55	55	56	60	60	60
	d	70	70	70	70	70	70
	e	70	70	70	70	70	70
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g.	8	8	8	8	8	8
	g1	2	2	2	2	2	2
	h	88	93	94	96	96	98
	k	30	30	30	44	44	44
Клеммы для кабеля сечением от до мм²	l	55	60	70	70	70	76
		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		-4	-4	-4	-10	-10	-10