

Панельные розетки, технология TwinCONTACT
Артикул № 1638




- Безвинтовые пружинные клеммы
- Двойные клеммы для проходного соединения
- Угол наклона: 20°
- На розетки 32 А возможна установка вспомогательного контакта для контроля положения вилки

Техническая спецификация

Ток, А	16 А
Полюса	4 п
Напряжение, В	400 В
Положение заземляющего контакта	6 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	безвинтовые клеммы - TwinCONTACT
Тип контактов	стандартные
Класс защиты	IP 44
фланец	100х92 мм
крепежными отверстиями	85х77 мм
Угол наклона	20 °
вес	240 г
Сертификаты	CN,CQC

Чертежи и размеры



Чертеж		16			32		
1 MB 465	Полоса	3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.		a	b	c	d	e	f
		73,5	100	100	100	100	100
		64	92	92	92	92	92
		52	58	58	61	61	60
		60	85	85	85	85	85
		52	77	77	77	77	77
		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
		7	8	8	8	8	8
		2	2	2	2	2	2
		79	100	100	103	103	105
		31	31	31	44	44	54
		52	55	65	70	70	73
		60	63	72	82	82	85
Клеммы для кабеля		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
сечением от до мм²		—4	—4	—4	—6	—6	—6