

Verbindungsdose

## Mini 25-L



### Mini 25-L

#### Verbindungsdose

Artikelnummer: 31090801

Maße: 43 x 89 x 38 mm

Verbindungsdose nach DIN EN 60670 (VDE 0606), 10 Einführungen, 2 Bodeneinführungen, geeignet für beengte Installationsumgebungen wie abgehängte Decken und Kabelkanäle, komplett mit Lochwerkzeug und Verschlussstopfen, mit außenliegenden Befestigungsstellen

**grau, ohne Klemmen, für VDE-zugel. Einzelklemmen**



## Produkteigenschaften

### elektrische Eigenschaften

Schutzart UL:	k.A.
Schutzart:	IP55
Klasse Funktionserhalt:	ohne
max. Leiterquerschnitt:	2,5 mm <sup>2</sup>
Schutzklasse:	II
Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V

### Farben

Farbe Unterteil:	grau
Farbe Oberteil:	grau

## Abmessungen

Länge:	43 mm
Breite:	89 mm
Höhe:	38 mm

## Materialeigenschaften

für Außeneinsatz geeignet:	nein
halogenfrei:	ja
Industriequalität:	nein

## mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Wand-/Deckenmontage
plombierbar:	nein
Schlagfestigkeit:	IK07

## Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %

## Werkstoff

Material Unterteil:	Polyethylen
Material Oberteil:	Polypropylen

## Zertifikate

Prüfzeichen:	VDE
--------------	-----

## Zubehör

VST RR - Verschlussstopfen

HandyGrip VG 20 - Klemmenleiste

HandyGrip VG 21 - Klemmenleiste

HandyGrip VG 21 w - Klemmenleiste

HandyQuick SQ 32 - Steckklemme

HandyQuick SQ 52 - Steckklemme