

Панельные розетки
Артикул № 1500




- Винтовое соединение
- Двойные клеммы для проходного соединения
- Угол наклона 20°
- На розетки возможна установка вспомогательного контакта для контроля положения вилки

Техническая спецификация

Ток, А	32 А
Полюса	5 п
Напряжение, В	400 В
Положение заземляющего контакта	6 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
Тип контактов	стандартные
Класс защиты	IP 44
фланец	100х92 мм
крепежными отверстиями	85х77 мм
Угол наклона	20 °
вес	288 г
Сертификаты	DE,VDE, NL,Kema, AT,ÖVE, CN,CQC

Чертежи и размеры



Чертеж		16			32		
1 МВ 260		Полоса			Полоса		
Размеры, мм.		3	4	5/7	3	4	5/7
a		73,5	100	100	100	100	100
b		64	92	92	92	92	92
c		50	59	58	62	62	61
d		60	85	85	85	85	85
e		52	77	77	77	77	77
f		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
g		7	8	8	8	8	8
g1		2	2	2	2	2	2
h		79	100	100	103	103	106
k		44	34	34/40	54	54	49/55
l		52	55	65	67	67	72
n		60	63	72	82	82	85
α		20°	20°	20°	20°	20°	20°
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		1,5 1,5 1,5	2,5 2,5 2,5	2,5 2,5 2,5	10 10 10	10 10 10	10 10 10