

Панельные розетки, технология TwinCONTACT

Артикул № 1668




- Безвинтовые пружинные клеммы
- Двойные клеммы для проходного соединения
- Прямой угол
- Глухой фланец для защиты неиспользуемых отверстий в установочных коробках доступен к заказу по арт. № 41419

Техническая спецификация

Ток, А	16 А
Полюса	3 п
Напряжение, В	230 В
Положение заземляющего контакта	6 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	безвинтовые клеммы - TwinCONTACT
Тип контактов	стандартные
Класс защиты	IP 44
фланец	75х75 мм
крепежными отверстиями	60х60 мм
вес	136 г
Сертификаты	CN,CQC

Чертежи и размеры



Чертеж		16			32		
1 MB 464	A	3			3		
	Полоса	3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.		a	75	75	75	75	75
		b	75	75	75	75	75
		c	53	53	54	64	64
		d	60	60	60	60	60
		e	60	60	60	60	60
		f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
		g	8	8	8	8	8
		g1	2	2	2	2	2
		h	75	80	85	89	95
		h1		6	9	10	12
		k	22	22	22	28	38
		l	43	52	57	60	65
Клеммы для кабеля		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
сечением от до мм²		—4	—4	—4	—6	—6	—6