MENNEKES
MY POWER CONNECTION

Панельные розетки
Артикул № 1492

- Винтовое соединение
- Двойные клеммы для проходного соединения
- Угол наклона 20°
- На розетки возможна установка вспомогательного контакта для контроля положения вилки

Техническая спецификация

Ток, A	32 A
Полюса	3 п
Напряжение, В	230 В
Положение заземляющего контакта	6 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
Тип контактов	стандартные
Класс защиты	IP 44
фланец	100x92 мм
крепежными отверстиями	85x77 мм
Угол наклона	20 °
вес	236 г
Сертификаты	DE,VDE, NL,Kema, AT,ÖVE, CN,CQC

Чертежи и размеры



Чертеж	A	16			32		
1 MB 260	Полюса	3	4	5/7	3	4	5/7
Размеры, мм.	a	73,5	100	100	100	100	100
	b	64	92	92	92	92	92
	c	50	59	58	62	62	61
	d	60	85	85	85	85	85
	e	52	77	77	77	77	77
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g.	7	8	8	8	8	8
	g.1	2	2	2	2	2	2
	h	79	100	100	103	103	106
	k	44	34	34/40	54	54	49/55
	l	52	55	65	67	67	72
	l1	60	63	72	82	82	85
	α	20°	20°	20°	20°	20°	20°
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		1,5 —4	1,5 —4	1,5 —4	2,5 —10	2,5 —10	2,5 —10

Автор оставляет за собой правовносить изменения. За возможные ошибки или опечатки автор ответственности не несет.