

Панельные розетки серии ТМ
Артикул № 24840




- Винтовое соединение
- X-CONTACT
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Угол наклона: 20°
- (Форма BS)

Техническая спецификация

Ток, А	63 А
Полюса	5 п
Напряжение, В	400 В
Положение заземляющего контакта	6 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
Тип контактов	термостойкие держатели контактов, никелированные контакты, X-CONTACT
Класс защиты	IP 67
фланец	114x114 мм
крепежными отверстиями	90x90 мм
Угол наклона	20 °
вес	680 г

Чертежи и размеры



Чертеж 1МВ 474	А Полоса	16		32		63	
		3	5	3	5	5	
Размеры, мм.							
a		73,5	85	85	100		114
b		64	85	85	92		114
c		61	65	65	71		98
d		60	70	70	85		90
e		52	70	70	77		90
f		5,5	5,5	5,5	5,5		5,5
g		7	8	8	8		12
g1		2	2	2	2		2
h		88	98	101	110		135
i		70	87	94	101		112
k		43	31	54	48		70
l мин.		57	67	76	76		92
l макс.		60	76	76	76		105
II		—	—	—	—		105
Клеммы для кабеля		1,5	1,5	2,5	2,5		6
сечением от до мм²		—4	—4	—10	—10		—25