

Кабельные розетки серии PowerTOPXtra TM
Артикул № 24885




- Винтовое соединение
- X-CONTACT
- Прорезиненный корпус
- Рамные клеммы (защита от повреждения жил)
- Термостойкие держатели контактов, никелированные контакты
- Герметичный кабельный ввод
- Защита от натяжений и перегибов кабеля
- Быстроразборный корпус с резьбовым соединением и замком-защелкой (Форма DS)

Техническая спецификация

Ток, А	[63.0, 63.0] А
Полюса	[5.0, 5.0] п
Напряжение, В	400-400 В
Положение заземляющего контакта	[6.0, 6.0] ч
Герц	50-60, 50-60 Гц
Техника подключения	[ClassificationAttributeValueModel (8796126970464@8), ClassificationAttributeValueModel (8796126970464@8)]
Тип контактов	никелированные контакты, термостойкие держатели контактов, X-CONTACT, термостойкие держатели контактов, никелированные контакты, X-CONTACT
Класс защиты	[ClassificationAttributeValueModel (8796126741088@33), ClassificationAttributeValueModel (8796126741088@33)]
вес	880 г
Сертификаты	DE,VDE

Чертежи и размеры



Чертеж 3 МВ 68	А Полоса	63			125		
		3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	270	270	270	310	310	310
	b	113	113	113	125	125	125
	h	123	123	123	135	135	135
	y	36	36	36	49	49	49
Клеммы для кабеля		6	6	6	25	25	25
сечением от до мм²		—16	—16	—16	—50	—50	—50