

Панельные розетки, технология TwinCONTACT
Артикул № 1708




- Безвинтовые пружинные клеммы
- Двойные клеммы для проходного соединения
- Прямой угол

Техническая спецификация

Ток, А	16 А
Полюса	3 п
Напряжение, В	230 В
Положение заземляющего контакта	6 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	безвинтовые клеммы - TwinCONTACT
Тип контактов	стандартные
Класс защиты	IP 67
фланец	75х75 мм
крепежными отверстиями	60х60 мм
вес	141 г
Сертификаты	CN,CQC

Чертежи и размеры



Чертеж 1МВ 467	А Полоса	16			32			
		3	4	5	3	4	5	
Размеры, мм.		a	75	75	75	85	85	85
		b	75	75	75	75	75	75
		c	60	61	61	69	69	72
		d	60	60	60	60	60	60
		e	60	60	60	60	60	60
		f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
		g	8	8	8	8	8	8
		g ₁	2	2	2	2	2	2
		h	83	88	95	99	99	105
		i	78	85	96	103	103	110
		k	21	21	21	28	28	38
		l	43	52	54	60	60	65
Клеммы для кабеля		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	
сечением от до мм²		—4	—4	—4	—6	—6	—6	