

Настенные розетки
Артикул № 9372




- Винтовое соединение
- Устойчивые к воздействию химикалий
- Двух внешних крепежных отверстия
- Основание корпуса розетки может поворачиваться на 180°
- Возможна установка вспомогательного контакта для контроля положения вилки

Техническая спецификация

Ток, А	32 А
Полюса	4 п
Напряжение, В	400 В
Положение заземляющего контакта	6 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
Тип контактов	стандартные
Класс защиты	IP 67
вес	529 г
Сертификаты	DE,VDE, CN,CQC

Чертежи и размеры



Чертеж	A	16			32		
1 MB 622	Полюса	3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.							
a		100	100	100	100	100	100
b		101	101	101	109	109	109
c		117	125	131	157	157	160
d		50	50	50	50	50	50
e		84	84	84	92	92	92
f1		5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
f2		5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
g		6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
h		131	131	132	148	148	148
i		24,7	24,7	24,7	27,5	27,5	27,5
M		25 (необязательный M20)			32 (необязательный M25)		
M*		2x25 (слеп.) прорезать отверстие			2x25 (слеп.) прорезать отверстие		
		18 (M25) и 15 (M20)			25 (M32) и 18 (M25)		
Макс. сечение кабеля до мм²							
		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Клеммы для кабеля сечением от до мм²							
		—4	—4	—4	—6	—6	—6