

Панельные розетки
Артикул № 3153




- Стандартный размер фланца 85 x 85 мм
- угол наклона 20°
- возможна установка вспомогательного контакта для контроля положения вилки

Техническая спецификация

Ток, А	32 А
Полюса	5 п
Напряжение, В	400 В
Положение заземляющего контакта	6 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
Тип контактов	стандартные
Класс защиты	IP 44
фланец	85x85 мм
крепежными отверстиями	70x70 мм
Угол наклона	20 °
вес	276 г
Сертификаты	DE, VDE, CN, CQC

Чертежи и размеры



Чертеж		16			32		
1 MB 453		Полоса			Полоса		
Размеры, мм.		3	4	5	3	4	5
a		85	85	85	85	85	85
b		85	85	85	85	85	85
c		53	57	57	60	60	67
d		70	70	70	70	70	70
e		70	70	70	70	70	70
f		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
g		8	8	8	8	8	8
g1		2	2	2	2	2	2
h		89	96	101	103	103	110
k		39	34	33	53	53	41
I мин.		57	64	70	78	78	78
I макс.		78	78	78	78	78	78
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		1,5 1,5 1,5	2,5 2,5 2,5		1,5 1,5 1,5	2,5 2,5 2,5	
		-4 -4 -4	-10 -10 -10		-4 -4 -4	-10 -10 -10	