

Verbindungsdose

i 12 SB-L



i 12 SB-L

Verbindungsdose

Artikelnummer: 33271201

Maße: 85 x 85 x 37 mm

Verbindungsdose nach DIN EN 60670 (VDE 0606), 12 Einführungen, 3 Bodeneinführungen, komplett mit Lochwerkzeug und Verschlussstopfen, mit außenliegenden Befestigungsstellen

**rot, ohne Klemmen, für VDE-zugel.
Einzelklemmen, zur Kennzeichnung von
Stromkreisen der Sicherheitsbeleuchtung**



Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Schutzart UL:	k.A.
Schutzart:	IP55
Klasse Funktionserhalt:	ohne
max. Leiterquerschnitt:	2,5 mm²
Schutzklasse:	II
Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V

Farben

Farbe Oberteil:	rot
-----------------	-----

Abmessungen

Länge:	85 mm
Breite:	85 mm
Höhe:	37 mm

Materialeigenschaften

für Außeneinsatz geeignet:	nein
halogenfrei:	ja
Industriequalität:	nein

mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Wand-/Deckenmontage
plombierbar:	nein
Schlagfestigkeit:	IK07

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %

Werkstoff

Material Unterteil:	Polypropylen
Material Oberteil:	Polypropylen

Zertifikate

Prüfzeichen:	VDE
--------------	-----

Zubehör

HandyGrip VG 20 - Klemmenleiste
HandyGrip VG 21 - Klemmenleiste
HandyGrip VG 21 w - Klemmenleiste
HandyQuick SQ 32 - Steckklemme
HandyQuick SQ 52 - Steckklemme