

**Розетки серии Серех скрытого монтажа, жемчужно-белые**  
Артикул № 4125




- Винтовое соединение
- С распределительной коробкой в комплекте
- Противоударная защита в соответствии со стандартом DIN 18032

**Техническая спецификация**

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Ток, А                          | 16 А     |
| Полюса                          | 5 п      |
| Напряжение, В                   | 400 В    |
| Положение заземляющего контакта | 6 ч      |
| Герц                            | 50-60 Гц |
| Класс защиты                    | IP 44    |
| вес                             | 278 г    |
| Сертификаты                     | CN,CQC   |

**Чертежи и размеры**



| Чертеж<br>1 МВ 336 | А<br>Полоса                             | 16  |     |     | 32  |     |     |
|--------------------|-----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                    |                                         | 3   | 4   | 5   | 3   | 4   | 5   |
| Размеры, мм.       | a                                       | 93  | 93  | 93  | 93  | 93  | 93  |
|                    | b                                       | 90  | 90  | 90  | 90  | 90  | 90  |
|                    | c                                       | 95  | 95  | 95  | 95  | 95  | 95  |
|                    | h                                       | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
|                    | i                                       | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
|                    | k                                       | 33  | 33  | 33  | 33  | 33  | 33  |
|                    | n                                       | 91  | 91  | 91  | 91  | 91  | 91  |
|                    | o                                       | 95  | 95  | 95  | 95  | 95  | 95  |
|                    | Клеммы для кабеля<br>сечением от до мм² | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|                    |                                         | —4  | —4  | —4  | —6  | —6  | —6  |