

Панельные розетки  
Артикул № 233А




- Винтовое соединение
- Прямой угол

Техническая спецификация

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Ток, А                          | 32 А                |
| Полюса                          | 4 п                 |
| Напряжение, В                   | 230 В               |
| Положение заземляющего контакта | 9 ч                 |
| Герц                            | 50-60 Гц            |
| Техника подключения             | Винтовое соединение |
| Тип контактов                   | стандартные         |
| Класс защиты                    | IP 67               |
| фланец                          | 85х75 мм            |
| крепежными отверстиями          | 60х60 мм            |
| вес                             | 293 г               |
| Сертификаты                     | DE,VDE, CN,CQC      |

Чертежи и размеры



| Чертеж<br>1МВ 141 | А<br>Полоса                             | 16          |             |             | 32       |          |          |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|
|                   |                                         | 3           | 4           | 5           | 3        | 4        | 5        |
| Размеры, мм.      | a                                       | 75          | 75          | 75          | 85       | 85       | 85       |
|                   | b                                       | 75          | 75          | 75          | 75       | 75       | 75       |
|                   | c                                       | 60          | 61          | 61          | 70       | 70       | 72       |
|                   | d                                       | 60          | 60          | 60          | 60       | 60       | 60       |
|                   | e                                       | 60          | 60          | 60          | 60       | 60       | 60       |
|                   | f                                       | 5,5         | 5,5         | 5,5         | 5,5      | 5,5      | 5,5      |
|                   | g                                       | 8           | 8           | 8           | 8        | 8        | 8        |
|                   | g1                                      | 2           | 2           | 2           | 2        | 2        | 2        |
|                   | h                                       | 83          | 88          | 95          | 99       | 99       | 105      |
|                   | i                                       | 78          | 85          | 96          | 103      | 103      | 110      |
|                   | k                                       | 31          | 32          | 32          | 39       | 39       | 39       |
|                   | l                                       | 43          | 52          | 54          | 58       | 58       | 65       |
|                   | Клеммы для кабеля<br>сечением от до мм² | 1,5 1,5 1,5 | 2,5 2,5 2,5 | 2,5 2,5 2,5 | 10 10 10 | 10 10 10 | 10 10 10 |