


Панельные розетки, технология TwinCONTACT
Артикул № 1131




- Безвинтовые пружинные клеммы
- Двойные клеммы для проходного соединения
- Прямой угол

Техническая спецификация

Ток, А	16 А
Полюса	5 п
Напряжение, В	400 В
Положение заземляющего контакта	6 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	безвинтовые клеммы - TwinCONTACT
Тип контактов	стандартные
Класс защиты	IP 67
фланец	75х75 мм
крепежными отверстиями	60х60 мм
вес	192 г
Сертификаты	CN,CQC

Чертежи и размеры



Чертеж 1МВ 467	A	16			32			
	Полоса	3	4	5	3	4	5	
Размеры, мм.	a	75	75	75	85	85	85	
	b	75	75	75	75	75	75	
	c	60	61	61	69	69	72	
	d	60	60	60	60	60	60	
	e	60	60	60	60	60	60	
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	
	g	8	8	8	8	8	8	
	g ₁	2	2	2	2	2	2	
	h	83	88	95	99	99	105	
	i	78	85	96	103	103	110	
	k	21	21	21	28	28	38	
	l	43	52	54	60	60	65	
	Клеммы для кабеля		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
	сечением от до мм ²		—4	—4	—4	—6	—6	—6