

Панельные розетки
Артикул № 1475




- Винтовое соединение
- Угол наклона 20°
- Возможна установка вспомогательного контакта для контроля положения вилки

Техническая спецификация

Ток, А	16 А
Полюса	3 п
Напряжение, В	230 В
Положение заземляющего контакта	6 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
Тип контактов	стандартные
Класс защиты	IP 67
фланец	73.5x64 мм
крепежными отверстиями	60x52 мм
Угол наклона	20 °
вес	151 г
Сертификаты	NL,Kema, CN,CQC

Чертежи и размеры



Чертеж		16			32		
1 MB 251		Полоса			Полоса		
Размеры, мм.		3	4	5/7	3	4	5/7
a		73,5	100	100	100	100	100
b		64	92	92	92	92	92
c		52	60	62	64	64	66
d		60	85	85	85	85	85
e		52	77	77	77	77	77
f		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
g		8	8	8	8	8	8
g1		2	2	2	2	2	2
h		84	100	105	109	109	113
i		78	85	96	103	103	110
k		43	32	32/39	53	53	45/54
l		52	55	65	67	67	72
n		60	63	72	82	82	85
o		20°	20°	20°	20°	20°	20°
Клеммы для кабеля		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
сечением от до мм²		—4	—4	—4	—10	—10	—10