

Панельные розетки
Артикул № 3334




- Винтовое соединение
- Стандартное расстояние между крепежными отверстиями

Техническая спецификация

Ток, А	32 А
Полюса	5 п
Напряжение, В	400 В
Положение заземляющего контакта	6 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
Тип контактов	стандартные
Класс защиты	IP 67
фланец	110x106 мм
крепежными отверстиями	90x90 мм
Угол наклона	15 °
вес	320 г
Сертификаты	DE,VDE

Чертежи и размеры



Чертеж	A	16	32	63	125
1 MB 580/601	Полоса	5	5	4	5
Размеры, мм.					
a	110	110	110	110	114
b	106	106	106	106	110
c	55	59	84	84	75
d	90	90	90	90	90
e	90	90	90	90	90
f	5,2	5,2	6,5	6,5	6,2
g	8	8	12	12	13
g1	2	2	2	2	2
h	110	115	128	128	133
i	89	106	113	113	126
k	28	46	64	67	103
l	78	87	92	92	94
m	—	—	98	98	107
n	15°	15°	20°	15°	15°
Клеммы для кабеля сечением от до мм²	1,5 —4	2,5 —10	6 —20	6 —20	25 —70