

Панельные розетки  
Артикул № 1124А




- Винтовое соединение
- Технология X-CONTACT
- Прямой угол
- Изделия с пилотным контактом по запросу

Техническая спецификация

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Ток, А                          | 63 А                |
| Полюса                          | 4 п                 |
| Напряжение, В                   | 400 В               |
| Положение заземляющего контакта | 6 ч                 |
| Герц                            | 50-60 Гц            |
| Техника подключения             | Винтовое соединение |
| Тип контактов                   | X-CONTACT           |
| Класс защиты                    | IP 67               |
| фланец                          | 107х100 мм          |
| крепежными отверстиями          | 85х77 мм            |
| вес                             | 604 г               |
| Сертификаты                     | DE,VDE, CN,CQC      |

Чертежи и размеры



| Чертеж<br>1МВ 212/258 | А<br>Полоса                             | 63       |          |          | 125       |           |
|-----------------------|-----------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
|                       |                                         | 3        | 4        | 5        | 4         | 5         |
| Размеры, мм.          | a                                       | 107      | 107      | 107      | 130       | 130       |
|                       | b                                       | 100      | 100      | 100      | 130       | 130       |
|                       | c                                       | 81       | 81       | 81       | 119       | 119       |
|                       | d                                       | 85       | 85       | 85       | 104       | 104       |
|                       | e                                       | 77       | 77       | 77       | 104       | 104       |
|                       | f                                       | 6        | 6        | 6        | 6,5       | 6,5       |
|                       | g                                       | 12       | 12       | 12       | 18        | 18        |
|                       | g1                                      | 2        | 2        | 2        | 2         | 2         |
|                       | h                                       | 117      | 117      | 117      | 129       | 129       |
|                       | i                                       | 113      | 113      | 113      | 126       | 126       |
|                       | k                                       | 55       | 55       | 55       | 43        | 43        |
|                       | l                                       | 88       | 88       | 88       | 95        | 95        |
|                       | Клеммы для кабеля<br>сечением от до мм² | 6<br>—25 | 6<br>—25 | 6<br>—25 | 25<br>—70 | 25<br>—70 |